

## AIS-3Ri - NMEA, USB & WIFI

**2-Kanal Parallel-  
Empfänger**  
für Seekartenplotter,  
PC oder Laptop



### Eigenschaften

- **2-Kanal Parallel-Empfänger**
- LED-Anzeige für Spannung und Kanäle
- **Für den Einsatz mit Seekartenplotter, PC oder Laptop**
- NMEA-Datenausgang: VDM-Datensatz
- NMEA-Datenausgang mit 5-V Pegel, kurzschlussfest
- NMEA-Dateneingang mit Multiplexer für GPS
- USB 2.0 kompatibel
- Ausgang mit 38.400 Baud, einstellbar auf 4.800 Baud
- WIFI ermöglicht Anzeige der AIS-Daten auf iPhone oder iPad
- Geringe Stromaufnahme
- Abmessungen: 120 x 85 x 37 mm
- 12-V- bzw. 24-V-Spannung oder über USB

Der AIS-3Ri AIS-Empfänger hat die selben Eigenschaften wie der AIS-3R. Zusätzlich können die empfangenen AIS-Daten über das WIFI-Modul kabellos an iPhone, iPad oder Computer übertragen werden.

**AIS-3Ri-Empfänger**, bestehend aus Empfängereinheit,  
1 m Anschlusskabel, USB-Kabel, WIFI-Antenne und Handbuch.  
Art.-Nr. 1071-11035 € 358.-