

Dreifach-Ausgang AIS Empfänger

Der erste AIS Empfänger mit der Möglichkeit der dreifach Ausgabe. Der AIS200N2 ist ideal für komplexe NMEA2000 Installationen wo mehrfache Geräte AIS Signale benötigen. Das Gerät liefert traditionelle NMEA0183, USB (für PC) und NMEA2000 Datenanbindung, desweiteren bietet das Gerät einen NMEA0183 Multiplexer um Daten wie Tiefe, Position, Geschwindigkeit, und Wind in NMEA2000 Daten im Gerät zu wandeln.



HAUPTMERKMALE

- Dreifach Ausgang; NMEA2000, NMEA0183 und USB PC
- Hochleistungs dual Kanal AIS Empfänger zum Einsatz mit bestehenden Kartenplottern und Radar Systemen
- Robustes IPx5 Aluminium Gehäuse
- USB Schnittstelle zum einfachen Anschluß an einen PC
- Hochgeschwindigkeits NMEA Ausgang (38400 Baud)
- Benötigt UKW Antenne, Splitter oder zweckgebundene AIS Antenne (Optional lieferbar)
- Zusammengeführte NMEA Daten werden mit AIS und GPS Daten an allen drei Ausgängen zur Verfügung gestellt
- Einfache "einbauen und vergessen" Black Box Lösung

LIEFERUMFANG

Befestigungsrahmen, 1m Netz/Datenkabel, 1m USB Kabel, 0,5m NMEA2000 Kabel, AIS Lite Programm auf CD und Handbuch